



## ALLGEMEINE VERARBEITUNGSHINWEISE

### So gelingt jeder Anstrich

#### Werkzeug

- Hochwertiges Werkzeug verbessert das Arbeitsergebnis erheblich
- Naturhaarpinsel für lösemittelhaltige Lasuren, Acrylpinsel für wasserbasierte Produkte
- Ausgewählte Aidol-Produkte können auch rationell im Spritzverfahren mit Handsprühgeräten verarbeitet werden

#### Vorarbeit

- Nicht tragfähige Altbeschichtungen entfernen
- Rauhes Holz und alte Anstriche anschleifen: so wird die Haftung für die Beschichtung verbessert
- Schleifstaub mit Maler-Staubbesen entfernen
- Das Holz muss sauber, wachs- und fettfrei sein
- Abdeckfolie auslegen und gegebenenfalls Umgebung abkleben
- Harzgallen mit Spachtel entfernen
- Harzflecken mit Verdünnung auswaschen

#### Verarbeitung

- Alle Aidol-Produkte vor der Verarbeitung gut aufrühren, damit Pigmente und Bindemittel gleichmäßig verteilt werden
- Alle Aidol-Produkte sind verarbeitungsfertig und brauchen nicht verdünnt werden
- Unterschiedliche Farbtöne eines Produktes können untereinander gemischt werden – unterschiedliche Produkte untereinander i.d.R. nicht
- Nicht resistente (Nadel-)Hölzer im Außenbereich vor dem eigentlichen Anstrich imprägnieren: z.B. mit Aidol Grund/Bläuesperre. Bei Verwendung von Aidol HK-Lasur entfällt dieser Arbeitsschritt. Ein umfassender Holzschutz ist bereits integriert
- Holz immer in Maserrichtung streichen
- Nach der Trocknung den Anstrich wiederholen
- Verbrauchsangaben einhalten: „Viel hilft nicht unbedingt immer viel“

**Sievers** OnlineTrading

Internet-Shop: [www.sievers-onlinetrading.com](http://www.sievers-onlinetrading.com)

Inhaber: Heiko Sievers  
Bornweg 15  
D-21698 Harsefeld  
Tel.: +49 (0) 41 64 - 87 59 213  
Fax. +49 (0) 41 64 - 87 59 214  
eMail: [info@sievers-onlinetrading.com](mailto:info@sievers-onlinetrading.com)